













54 5 Жилой комплекс

Спецификация черновой отделки стен						Спецификация перегородок				Спецификация сантехнических приборов					
Номер	Материал отделываемой поверхности	Состав отделки	Условное обозначение на плане	Условное обозначение на видах	Количество, квм	Тип	Материал перегородки	Условное обозначение	Кол-во	Номер	Тип	Наименование	Изображение	Кол-во	Цена за шт.руб
Тип 1	Наружные и межквартирные стены из блоков и ж.-б. конструкции в створе с ними, вентканалы	штукатурка 20 мм			99.6	Тип 1	Пазогребневые плиты Кнауф, D500; δ=80мм (согласно разделу АР Пазогребневая плита 80 мм, ГОСТ 6428-2018)		4,4	1	Раковина	Раковина Core 60 VGP-1-600x 400		2	2375,00
Тип 2	Остальные ж.-б. конструкции	шпатлевка белого цвета 5 мм			21.5					2	Дополнительное оборудование	Кронштейн стальной для умывальника КСТ-320		2	515,00
Тип 3	Перегородки из ПГП	штукатурка 10 мм			137.6	Тип 1.1	Пазогребневые плиты влагостойкие Кнауф, D500; δ=80мм (из АР Пазогребневая плита влагостойкая 80 мм, ГОСТ 6428-2018)		2,5	3	Дополнительное оборудование	TIM BAS0802S Открытого типа в ПВХ хромированный		2	959,00
Тип 4	Стены и перегородки в санузлах выше отм. 2114 мм от ур.ч.п. (поверхность с последующей окраской в рамках чистовой отделки)	влагостойкая шпатлевка белого цвета по штукатурке			10.3					4	Дополнительное оборудование	TIM BAR0404B для раковины и рукомойника		2	451,00
Тип 5	Откосы оконных проемов	Штукатурка гипсовая влагостойкая 30 мм + влагостойкая шпатлевка белого цвета			5.2	Тип 2	Перегородка на металлическом каркасе (КНАУФ-профиль ПП 60x27 и ПН 28x27), с обшивкой двумя листами ГКЛВ толщиной 8 мм каждый, общая толщина перегородки в плане - 90 мм (с учетом облицовки плиткой 100мм)		2,5	5	Дополнительное оборудование	Кран шаровый угловой Terma		11	373,00
Усиление углов стен при оштукатуривании	Усиление углов стен при оштукатуривании	Перфорированный металлический оцинкованный или пластиковый уголок			233.8 п.м.					6	Ванна	Акриловая ванна Aquanet Extra 160x70		1	14760,00
Спецификация						Тип 3	Перегородка на металлическом каркасе (КНАУФ-профиль ПП 60x27 и ПН 28x27), с обшивкой двумя листами ГКЛВ толщиной 8 мм каждый, общая толщина перегородки в плане - 140 мм (с учетом облицовки плиткой 150 мм)		2,2	7	Дополнительное оборудование	Экран под ванну Aquanet 00239388 160x50см цвет белый		1	4095,00
Тип	Условное обозначение	Описание			Кол-во					8	Дополнительное оборудование	Заглушка для канализации		2	27,00
Тип1		Натяжной потолок.			88.8 квм					9	Унитаз	Унитаз-компакт Sanita Luxe Koob универсальный выпуск двойной слив, каркас		2	9400,00
Тип2		Краска для наружных работ			7.6 квм	Тип 4	Перегородка на металлическом каркасе (КНАУФ-профиль ПП 60x27 и ПН 28x27), с обшивкой двумя листами ГКЛВ толщиной 8 мм каждый, общая толщина перегородки в плане - 105 мм (с учетом облицовки плиткой 115 мм)		0,9	11	Люк ревизии	Люк ревизионный скрытый нажимной 40x600 см		2	2500,00
Тип1		Закладная для подвесного светильника			6 шт					12	Смеситель для ванны	Sensea Elven однорычажный цвет хром Арт. 15610565		1	3500,00
Тип2		Закладная для встроенного светильника			15 шт					13	Смеситель для раковины	Sensea Elven однорычажный цвет хром Арт. 15610573		2	2565,00
Тип1		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный			4 шт										
Тип2		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый			4 шт										